



## Willett® 640 連續式噴墨噴字機

### 列印品質與準確度

#### 自動校準



動態校準技術可自動調整列印參數，以便產品標識始終正確地列印。

#### 速度品質




提升品質和作業速度，640 最多可列印 3 行產品標識。

#### 準確的工作選擇



視覺化的工作選擇和佈局預覽，有助於使用者列印正確的產品標識。


#### 自動化日期與時間功能



自動化日期與時間功能可縮短使用者在噴字機上設定產品標識的所需時間，並減少浪費及重做流程。

### 易於使用

#### 大型觸控螢幕介面



易用的大型 8 吋彩色介面有助於減少產品標識列印錯誤。

#### 易用的介面



直覺式介面易於操作，只需要少許步驟即可輸入產品標識，減少使用者訓練。

#### 智慧溶劑用途



智慧墨水匣™ (Smart Cartridge™) 技術有助於確保噴字機每次都使用正確的墨水。螢幕上會顯示即時液位和維護警示。

#### 便於維修



模組化設計使得備用零件更換輕鬆簡單，可從停機狀態迅速恢復運作。

## Willett® 640 規格

### 產線速度

可以高達 492 fpm (150 mpm) (每吋 10 個字元, 單行列印) 的速度列印 1 至 3 行

### 字型矩陣設定

單行: 5x5, 5x7, 7x9, 12x12, 12x16  
雙行: 5x5, 5x7, 7x9, 12x12  
三行: 5x5, 5x7

### 線性條碼

UPC A&E, EAN 8 & 13, Code 128 A, B & C, UCC/EAN 128, Code 39, 交錯式二五條碼, 2D DataMatrix, GS1

### 客製化標誌/圖形

可從 USB 匯入

### 額定字元高度

可選擇 2 公釐到 7.5 公釐, 視字型而定

### 噴印距離

最佳值: 12 公釐  
範圍: 5 公釐到 15 公釐

### 使用者介面

8 吋高回應 TFT-LCD 螢幕  
WYSIWIG 觸控編輯訊息編輯功能

### 字元集

英文、簡體中文、繁體中文  
語言和介面選項

### 輸入/輸出

產品偵測輸入  
編碼器輸入  
USB

### 儲存訊息

100 則複雜的訊息,  
透過 USB 無限儲存

### 環境保護

IP43, 無需廠壓, 不鏽鋼機身

### 噴頭

加熱式  
60µ 或 70µ 噴嘴  
直徑: 41.3 公釐  
長度: 240.6 公釐

### 噴頭導管

超靈活  
長度: 2 公尺, (選用) 3 公尺

### 溶劑收集器

噴墨和溶劑  
智慧墨水匣 750 毫升

### 溫度/濕度範圍

5°C 到 45°C  
10% 到 90% RH 非冷凝

### 電源要求

額定電源 100-240 VAC  
50/60 Hz, 60 W

### 概略重量

未包裝淨重: 15 公斤

### 選購配件

RS232  
各式各樣的配件

## Willett® 640 噴印樣本

描述	噴印樣本
5x5 單行	ABCDEF G 12345 5x5
5x7 單行	ABCDEF G 12345 5x7
7x9 單行	ABCDEF G 12345 7x9
5x5 雙行	ABCDEFGHIJKLMN O P 合格 1234567890 5x5 合格
5x7 雙行	ABCDEFGHIJKLMN O P 合格 1234567890 5x7 合格
7x9 雙行	ABCDEFGHIJKLMN O P 合格 1234567890 7x9
9x12 雙行	ABCDEFGHIJKLMN O P 合格 1234567890 9x12
5x5 三行	abcde abcde 合格 1234567890 合格
5x7 三行	abcde abcde 合格 2018/08/01 合格 1234567890
9x9 中文字元	批号合格生产日期年月日有效质保至
12x12 中文字元	稳定 专业 创新 卓越
12x12 中文雙行	威利小字符噴碼機 穩定好, 打印質量高
Barcode (條碼)	 Code128
BMP 標誌	

